

Produktbeschreibung und Verarbeitungshinweise

Felix-Terrassenöl ist speziell für die Verarbeitung auf Hartholz-Terrassen (Bangkirai / Itauba / Cumaru) konzipiert. Es schützt Ihre wertvolle Holzterrasse gegen Witterungseinflüsse. Durch seine gute Eindringtiefe und einen Feststoffanteil von ca. 20 % setzt es sich in die offenen Poren und verringert das Quellen und Schwinden des Holzes, was zu einer Reduzierung der Rissbildung führt.

Trotz der transparenten Optik reduziert es durch effiziente UV-Filterung die direkte UV-Einstrahlung und verlangsamt somit die Vergrauung. Mit regelmäßiger Pflege erhalten Sie eine dauerhaft schöne Hartholz-Terrasse.

Durch die natürliche Leinöl-Basis ist es sehr leicht zu verarbeiten. Es zieht ins Holz ein und hinterlässt nahezu keinen Film an der Oberfläche des Holzes. Hier liegt der entscheidende Vorteil zu herkömmlichen Lasuren und Ölen:

Es entstehen keine Ablätterungen durch Laufspuren oder anderen mechanischen Abrieb. So können Sie Ihre Terrasse jederzeit spielend einfach nachölen, ohne mit der mühevollen Entfernung der alten Oberfläche Zeit zu verlieren. Felix-Terrassenöl lässt sich schnell und ohne Schwierigkeiten (wie z.B. Tropfnasen) auch auf großen Flächen aufbringen.

Felix-Terrassenöl verändert die Holzfarbe nur unwesentlich. Die Maserung und die Struktur werden betont, das Holz wirkt lebendiger. Freuen Sie sich auf eine noch schönere Terrasse.

Verarbeitung:

Felix-Terrassenöl kommt gebrauchsfähig in 2,5 Li Dosen und wird unverdünnt verarbeitet. Sorgen Sie für einen sauberen und unbehandelten Untergrund. Bitte beachten Sie, dass bereits vergraute Flächen zuerst geschliffen / entgraut werden sollten, dass auf vergrautem Holz keine richtige Haftung mehr erfolgt und auch der Farbton sehr dunkel wird. Unbedingt vor Gebrauch gut umrühren!

Das Holz sollte trocken (< 18% rHf) und wärmer als 4°C sein. Bringen Sie das Öl mit Pinsel, Rolle oder im Sprühverfahren gleichmäßig auf das Holz auf. Eine Schicht ist technisch ausreichend. Falls Sie eine zweite Schicht aufbringen möchten, so achten Sie vorher auf Durchtrocknung der ersten Schicht (24 – 48 Stunden). Ergiebigkeit ca. 7 – 10 m² pro Liter. Pinsel nach Gebrauch mit Terpentin reinigen.

Instandhaltung:

Wir empfehlen 1-2 Behandlungen pro Jahr, je nach Bewitterungssituation. Siehe Dosenbeschriftung.

Sicherheitsempfehlungen: Siehe Dosenbeschriftung

FelixOI oder Felix-Terrassenöl – welches brauchen Sie?

Für Sichtschutzzäune und Pergolen benutzen Sie bitte weiterhin unser bewährtes **Felixol**.

Ein Produkt mit deutlicher Filmbildung und über 60 % Feststoffanteil! Auch für Terrassen geeignet, falls Sie schöne und elegante Filmbildung wünschen (Laufspuren, stehendes Wasser und liegendebleibener Schnee können zu Ablätterungen führen).

Felix-Terrassenöl verwenden Sie, wenn Sie ein transparentes Öl ohne Filmbildung und ohne Ablätterungen benötigen. Sie erzielen eine besonders natürliche Holzoptik mit sehr einfacher und schneller Nachpflege!